

# ALPD®スマートシリーズ レーザー光源

---

Barcoプラットフォーム

**INNOVATION DRIVING  
THE VISUAL WORLD**

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

メール: [ALPDCINEMA@appotronics.com](mailto:ALPDCINEMA@appotronics.com)

ウェブサイト: <https://en.appotronics.com/ALPDcinema/>

# ALPD®スマートシリーズ レーザー光源について

ALPD®は次世代スマートシリーズレーザー光源を発表します。主な特長は下記の通りです。



製品画像はイメージです。



世界で46,000以上のプロジェクターにALPD®光源が採用されています。これは世界市場シェア25%超に相当します。



輝度を向上させ、既存プロジェクターの寿命を延長



キセノンランプと比較して2倍の電力効率を誇る光源で運用コストを削減



光源交換が不要で人件費を低減



完全認証済み



柔軟な導入モデル：リースまたは購入

上記導入実績データは2026年5月末現在のものです。

# 仕様

|                |                     |               |
|----------------|---------------------|---------------|
| 製品モデル          | S06-B206E           | S10-B210S     |
| 光出力(代表値)       | 6000                | 10000         |
| プロジェクター色再現領域規格 | DCI-P3              |               |
| レーザー光源寿命       | 30,000時間(20%減衰時)    |               |
| 電源要件           | 単相200~240V          |               |
| 消費電力           | 550W                | 948W          |
| 動作環境温度/湿度      | 10-35°C, 10%-85% RH |               |
| 冷却技術           | 空冷                  |               |
| 梱包寸法(L×W×H)    | 745×480×400mm       | 745×545×380mm |
| 梱包重量           | 20KG                | 26KG          |
| 通信             | RJ45インターネットポート      |               |
| 適合プロジェクターモデル   | DP2K-6E             | DP2K-8S / 10S |

最新の仕様情報については、お問い合わせください。

メール:ALPDCINEMA@appotronics.com

ウェブサイ:<https://en.appotronics.com/ALPDcinema/>



INNOVATION DRIVING  
THE VISUAL WORLD

# 仕様

|                       |                    |                       |                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 製品モデル                 | S12-B212C          | S20-B220C             | S30-B2XXB       |
| 光出力(代表値)              | 12000              | 20000                 | 30000           |
| プロジェクター色再現領域規格        | DCI-P3             |                       |                 |
| レーザー光源寿命              | 30,000時間(20%減衰時)   |                       |                 |
| 電源要件                  | 単相200～240V         |                       |                 |
| 消費電力                  | 1125W              | 1607W                 | 2580W           |
| 動作環境温度/湿度             | 10-35℃, 10%-85% RH |                       |                 |
| 冷却技術                  | 空冷                 |                       |                 |
| 梱包寸法(L×W×H)           | 775×502×425mm      |                       | 840×535×450mm   |
| Weight in Pack梱包重量age | 25.8KG             | 26KG                  | 32KG            |
| 通信                    | RJ45インターネットポート     |                       |                 |
| RJ45インターネットポート        | DP2K-12C           | DP2K-15C / 18CX / 20C | DP2K/4K-23B/32B |

最新の仕様情報については、お問い合わせください。

メール:ALPDCINEMA@appotronics.com

ウェブサイ:<https://en.appotronics.com/ALPDcinema/>



**INNOVATION DRIVING  
THE VISUAL WORLD**



## **INNOVATION DRIVING THE VISUAL WORLD**

質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

メール: [ALPDCINEMA@appotronics.com](mailto:ALPDCINEMA@appotronics.com)

ウェブサイト: <https://en.appotronics.com/ALPDcinema/>