

ALPD®スマートシリーズ レーザー光源

Christieプラットフォーム

**INNOVATION DRIVING
THE VISUAL WORLD**

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メール: ALPDCINEMA@appotronics.com
ウェブサイト: <https://en.appotronics.com/ALPDcinema>

ALPD®スマートシリーズ レーザー光源について

ALPD®は次世代スマートシリーズレーザー光源を発表します。主な特長は下記の通りです。



製品画像はイメージです。



世界で46,000以上のプロジェクターにALPD®光源が採用されています。これは世界市場シェア25%超に相当します。



輝度を向上させ、既存プロジェクターの寿命を延長



キセノンランプと比較して2倍の電力効率を誇る光源で運用コストを削減



光源交換が不要で人件費を低減



完全認証済み



柔軟な導入モデル：リースまたは購入

上記導入実績データは2026年5月末現在のものです。

仕様

製品モデル	S10-C2308	S10-C221X	S15-C221X
光出力(代表値)	10000		15000
プロジェクター色再現領域規格	DCI-P3		
レーザー光源寿命	30,000時間(20%減衰時)		
電源要件	単相200~240V		
消費電力	948W		1242W
動作環境温度/湿度	10-35°C, 10%-85% RH		
冷却技術	空冷		
梱包寸法(L×W×H)	770×450×475mm		
梱包重量	35KG		
通信	RJ45インターネットポート		
適合プロジェクターモデル	CP2208 / 2308 Solaria One	CP2210 / CP2215	

最新の仕様情報については、お問い合わせください。

メール: ALPDCINEMA@appotronics.com

ウェブサイ: <https://en.appotronics.com/ALPDCinema/>



**INNOVATION DRIVING
THE VISUAL WORLD**

仕様

製品モデル	S20-C2220	S25-C2220	S35-C2230
光出力(代表値)	20000	25000	35000
プロジェクター色再現領域規格	DCI-P3		
レーザー光源寿命	30,000時間(20%減衰時)		
電源要件	単相200~240V		
消費電力	1580W	1970W	3100W
動作環境温度/湿度	10-35°C, 10%-85% RH		
冷却技術	空冷		
梱包寸法(L×W×H)	880×750×410mm		1130×440×690mm
梱包重量	40.6KG		67.8KG
通信	RJ45インターネットポート		
適合プロジェクターモデル	CP2220 / 4220		CP2230 / 4230

最新の仕様情報については、お問い合わせください。

メール:ALPDCINEMA@appotronics.com

ウェブサイ:<https://en.appotronics.com/ALPDCinema/>



INNOVATION DRIVING
THE VISUAL WORLD



**INNOVATION DRIVING
THE VISUAL WORLD**

間がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

メール: ALPDCINEMA@appotronics.com

ウェブサイト: <https://en.appotronics.com>